NordWerk

Группа компаний NordWerk
ООО "НОРДВЕРК ГРУПП" ИНН 4706079955 ОГРН 1227800154977
Россия, 188689, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский,
г.п. Заневское, д.Суоранда, км Колтушское шоссе 4, зд.6/4, пом.11
тел. 8 800 550 41 38, 8 812 317 75 87
www.nordwerk.ru E-mail office@nordwerk.ru

Сравнение характеристик уличных флагштоков классической линейки NordWerk и бюджетной линейки 4Flags

Производитель: ООО «НордВерк»	NordWerk	4Flags
Высота производимых флагштоков в линейке	5-18 м	4-10 м
Наличие комплектаций с антивандальным (скрытым) механизмом подъёма флага производимых флагштоков в линейке	Есть	Нет
Максимальный размер флага (зависит от высоты)	13,5 м²	4,5 м²
Скорость ветра при которой необходимо приспускать флаг	20 м/с	15 м/с
Скорость ветра при которой необходимо снимать флаг с флагштока	30 м/с	18 м/с
Необходимость опускать флагшток на землю из-за сильного ветра	Отсутствует	
Диаметр секций флагштока	60-140 мм	50-90 мм
Защитное покрытие труб флагштоков	Порошковая полимерная высокотемпературная покраска. Толщина покрытия не менее 250 мкм	
Предел текучести материала мачты При одинаковом пределе текучести, основным параметром от которого главным образом зависит, будет ли деформация мачты упругой, т.е. выпрямится ли мачта после снятия нагрузки - является диаметр трубы, а не ее длина или толщина стенки.	180 Мпа	
Опорные элементы соединительных втулок мачты, которые предотвращают складывание секций мачты друг в друга	Закаленные саморезы, усилие на срез, растяжение и кручение которых принято за 100%	
Шпильки (анкера) основания	М20	
Гильза основания, на которую надевается флагшток	Бесшовная толстостенная труба	
Петли для флага	Морозостойкая петля из ПВХ	Нейлоновый хомут-стяжка
Утяжелитель флага	Стальной груз 1,4 кг + страховочное кольцо	Стальной груз 0,7 кг + страховочное кольцо
Гарантия, послегарантийное обслуживание и поставка комплектующих	5 лет на мачту флагштока 1 год на комплектующие возможность замены всех комплектующих	

5 лет ГАРАНТИЙ